

ALSA*SEAL

SELLADOR VINILICO 5x1


alsa
PINTURAS

Clave: Línea 13-100

rev. 01 29-01-2018

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA*SEAL es un sellador vinílico que mejora el rendimiento de la pintura y promueve la adherencia de los recubrimientos en condiciones de moderada alcalinidad.

**USOS**

Sellador vinílico de excelente poder de sellado, útil para preparar muros nuevos o repintados de yeso o concreto, evita proliferación de hongos, humedad y promueve la adherencia y evita el desprendimiento de la pintura.

Se puede utilizar para sellar muros nuevos y repintados de yeso, concreto y ladrillo en interiores o exteriores.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

1. Para obtener los mejores resultados, la superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, humedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante que evite la adherencia.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme.

**RENDIMIENTO**

Rendimiento teórico: 30 - 40 m² / L
No. de manos: 1 a 2 máximo.

**TIEMPOS DE SECADO**

Tipo de curado: Al aire.
Secado al tacto (25°C): 30 minutos.
Secado duro (25°C): 50 - 70 minutos.
Tiempo para recubrir: 120 minutos.

**DILUCIÓN PARA APLICACIÓN**

Diluir 1 parte de sellador por 5 de agua limpia cuando se va a repintar la superficie. Diluir 1 parte de sellador por 3 de agua si la superficie es nueva y libre de alcalinidad.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Viscosidad:	90 - 115 KU
Densidad:	1.050 kg/L
Sólidos en peso:	25.00%
Sólidos en volumen:	24.00%
Espesor de película húmeda:	No aplica
Espesor de película seca:	2.0 - 3.0 mm según superficie
Adherencia:	Buena
Resistencia a la temperatura en ambiente seco:	40° - 50°C máximo

**COLORES**

Transparente.

**PRESENTACIONES**

Tambor 200 L • Cubeta 19 L • Cubeta 4L

**ADVERTENCIAS**

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. El uso de este producto por niños debe ser supervisada por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no este en uso.



Buena adherencia



Buen poder de sellado



Alto rendimiento