

**ALSA\*LUSTREX**

PINTURA VINIL·ACRÍLICA DE LÁTEX

**alsa**  
PINTURASDurabilidad · **7 años**<sup>(1)</sup>

Clave: Línea 11-000

rev. 01 29-01-2018

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA\*LUSTREX es un recubrimiento vinil acrílico con buena resistencia al frote húmedo, adherencia y exposición moderada al exterior, acabado mate, firmeza en sus colores y muy buen rendimiento.

**USOS**

Para interiores y exteriores.  
Recomendada para la protección y decoración de superficies, tales como muros de mampostería, concreto, yeso, ladrillo, materiales pre-fabricados como panel y tablaroca, madera o papel.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

1. Para obtener los mejores resultados, la superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, humedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme.
3. En el caso de que la superficie presente pintura anterior con acabado brillante, ésta deberá ser lijada hasta eliminar el brillo antes de aplicar la nueva pintura.
4. Si la superficie es de nueva construcción o muy porosa se recomienda aplicar previamente el sellador vinílico ALSA\*SEAL.

**RENDIMIENTO**Rendimiento teórico: 6 - 7.5 m<sup>2</sup> / L

No. de manos: 1 a 2 máximo.

**TIEMPOS DE SECADO**

Tipo de curado: Al aire.  
Secado al tacto (25°C): 30 minutos.  
Secado duro (25°C): 50 - 70 minutos.  
Tiempo para recubrir: 60 minutos.

**DILUCIÓN PARA APLICACIÓN**

Diluir al 10% con agua limpia para aplicación con rodillo. Del 15 al 20% para aplicación con brocha o cepillo. Del 45 al 50% si se aplica por aspersión.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

VOC:	17 g/l
Viscosidad:	90 - 115 KU
Densidad:	1.270 kg/L
Sólidos en peso:	45.70%
Sólidos en volumen:	28.00%
Lavabilidad:	± 5000 ciclos (ASTM)
Finura:	3H
Acabado:	Mate
Espesor de película húmeda:	No aplica
Espesor de película seca:	3.0-3.5 mls según superficie
Adherencia:	Buena
Resistencia a la temperatura en ambiente seco:	40° - 50°C máximo

**COLORES**

Más de 30 colores de línea<sup>(2)</sup>.  
Más de 940 en el punto de venta con el Sistema DekoraColor<sup>(3)</sup>.  
Colores especiales sobre pedido (consulte el mínimo de compra).

**PRESENTACIONES**Tambor 200 L<sup>(4)</sup> • Cubeta 19 L • Cubeta 4L**ADVERTENCIAS**

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. El uso de este producto por niños debe ser supervisada por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no este en uso.

**Buena adherencia****Colores firmes****Alto rendimiento****Acabado terso****Alto poder cubriente**

<sup>(1)</sup> Varía según condiciones de aplicación y exposición. <sup>(2)</sup> Consulte el catálogo de colores. <sup>(3)</sup> Consulte con su Distribuidor Autorizado ALSA. <sup>(4)</sup> Presentación sobre pedido. <sup>(5)</sup> Sólo algunos tonos.