

**ALSA\*SWIFT**

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO

**alsa**  
PINTURAS**Clave:** Línea SWF-000**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA\*SWIFT es un esmalte de secado rápido, formulado a base de resina alquidial alquidial de alta calidad

**COMPONENTES**

Esmalte ALSA\*SWIFT SWF-000  
Thinner Universal 90-200

**RELACION DE MEZCLA Y DILUCIÓN**

Relación de mezcla en volumen:  
1 (una) parte de SWF-000  
25 - 50% Thinner universal

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL**

Indefinida

**PRIMARIOS RECOMENDADOS**

Para superficies ferrosas es recomendable aplicar sobre un primario anticorrosivo como:

Primario de Minio ALSA\*CORR M  
Primario Universal ALSA\*PRIM

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado, o cualquier otro contaminante que impida que la pintura se adhiera correctamente.

**TIEMPOS DE SECADO**

Al tacto: 15 minutos  
Duro: 30 minutos  
Recubrir: 2 Horas  
Tipo de curado: Al aire (oxidacion)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tipo: Alquidálico  
Acabado: Brillante  
Línea: Industrial  
Nº de componentes: Uno  
Uso: Interior-exterior  
Densidad: 1.096 KG/L (BCO)  
Sol/peso: 51.7%\*  
Sol/vol: 37.3%\*  
Dureza: HB  
Flexión: 1/8"  
Brillo: 75-60°  
V.O.C: 532 g/LTO\*

**COLORES**

Blanco y Negro. Con referencia estándar cualquier color sobre pedido.

**PRESENTACIONES**

Unidad de 19 L  
Unidad de 4 L

**APLICACIÓN**

ALSA\*SWIFT se debe aplicar bajo condiciones adecuadas de ventilación, humedad y temperatura. (de 10 a 36°C) y (humedad de 0 a 80%), se deberá de aplicar de preferencia con aspersion con aire (tipo convencional) 30-40 lbs/pulg<sup>2</sup> o con brocha, para tal efecto adicionar el reductor recomendado en la cantidad necesaria para las condiciones de aplicacion.



## SEGURIDAD Y MANEJO

ALSA\*SWIFT CONTIENE SOLVENTES INFLAMABLES CUYOS VAPORES SON TÓXICOS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LA INHALACIÓN CONTINUA Y LAS SALPICADURAS EN LOS OJOS. PRODUCE IRRITACIÓN. EVITE APLICARSE EN LUGARES CON POCA VENTILACIÓN; SIEMPRE LEJOS DEL FUEGO DIRECTO Y DE EQUIPOS ELÉCTRICOS EN OPERACIÓN (NO PROTEGIDOS) SIEMPRE CONSULTE Y SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADAS YA ESTABLECIDAS .

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA, ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTA PINTURA CON VENTILACIÓN ADECUADA, Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.