

ALSA*TINT

ENTINTADOR UNIVERSAL

**alsa**
PINTURAS**Clave:** 85-000**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA*TINT es un sistema de entintadores universales formulado específicamente para uso en repintado automotriz. Desarrollado para obtener los diferentes sistemas de acabado ALSA* a partir de la mezcla con los diferentes vehículos de calidad. Permite obtener mayor transparencia en los colores orgánicos, mayor opacidad en los colores inorgánicos y mayor limpieza en aluminios.

**COMPONENTES**

El Entintador universal ALSA*TINT consta de 42 tintas, 20 aluminios y 3 auxiliares. De acuerdo a la línea que se desea obtener se mezcla con los siguientes vehículos de calidad:

Esmalte de poliuretano ALSA*PURE 29-010

Esmalte Acrílico ALSA*CAR 50-010

Base Color ALSA*BASE 82-000, 82-800

Entintadores Universales ALSA*TINT 85-000

**RELACIÓN DE MEZCLA****PARA COLORES**

Esmalte Acrílico ALSA*CAR 50-010				
50-010	75%	25%	85-000	
Esmalte Poliuretano ALSA*PURE				
29-010	75%	25%	85-000	
Base color ALSA*BASE 82-000				
82-000	65%	35%	85-000	

PARA METALES

Esmalte Acrílico ALSA*CAR 50-010				
50-010	90%	10%	85-000	
Esmalte Poliuretano ALSA*PURE				
29-010	90%	10%	85-000	
Base color ALSA*BASE 82-000				
82-800	80%	20%	85-000	

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL**

Identica a los tintas correspondientes a cada línea sin diluir y sin catalizar.

**ADITIVOS**

No requiere aditivos

**SUSTRATOS DE APLICACIÓN**

De acuerdo al sistema de acabado convertido.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

De acuerdo al sistema de acabado convertido.

**CONFIGURACIÓN DE PISTOLA**

De acuerdo al sistema de acabado convertido.

**APLICACIÓN**

De acuerdo al sistema de acabado convertido.

**SEGURIDAD Y MANEJO**

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ALSA LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. UTILICE UNA MASCARILLA PARA VAPORES ÓRGANICOS CON CARTUCHOS ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO, APLIQUE EN UN LUGAR VENTILADO, USE GOGLES, GUANTES Y ROPA PROTECTORA AL MEZCLAR COMPONENTES, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE LOS VAPORES SE HAYAN DESVANECIDO. SIGAS LAS INSTRUCCIONES DEL USO DEL FABRICANTE DE LOS RESPIRADORES PARA SU USO ADECUADO. NO PERMITA QUE ALGUIEN SIN PROTECCIÓN PERMANEZCA EN EL ÁREA DE APLICACIÓN. ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO PARA USARSE SOLO POR PERSONAL PROFESIONAL Y PINTORES CAPACITADOS.

ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, MANTENGASE APARTADO DE CHISPAS, TEMPERATURA ALTA Y FLAMA ABIERTA. EVITE LA INHALACIÓN DE LOS VAPORES Y EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. LAVASELAS MANOS PERFECTAMENTE DESPUÉS DE UTILIZARLO Y ANTES DE INGERIR ALIMENTOS. CONSERVE EL ENVASE BIEN CERRADO CUANDO NO ESTE EN USO. MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.