

ALSA*KID

ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO

**alsa**
PINTURAS

Clave: Línea 20-000

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA*KID es un esmalte de alquidálico anticorrosivo formulado a base de resina alquidal.

**COMPONENTES**

Esmalte ALSA*KID 20-000.
Thinner fino.

**RELACIÓN DE MEZCLA Y DILUCIÓN**

Relación de mezcla en volumen:
1 (una) parte de 20-000
10 - 20% THINNER FINO

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL**

Indefinida

**PRIMARIOS RECOMENDADOS**

Para superficies ferrosas es recomendable aplicar sobre un primario anticorrosivo como:

Primario de Estructural ALSA*FER
Primario Universal ALSA*PRIM

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado, o cualquier otro contaminante que impida que la pintura se adhiera correctamente.

**TIEMPOS DE SECADO**

Al tacto: 1 Hora
Duro: 3 Horas
Recubrir: 2 Horas
Tipo de curado: Al aire (oxidación)

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tipo: Alquidálico
Acabado: Brillante
Línea: Industrial
Nº de componentes: Uno
Uso: Interior-exterior
Densidad: 1.02 KG/L
Sól/peso: 42 - 48%*
Viscosidad a 25°C: 80 - 90 KU
Dureza: HB
Flexión: 1/8"
Brillo: 80°
Rendimiento: 6 - 7 m2/lt

**COLORES**

Segun muestrario de línea. Con referencia estándar cualquier color sobre pedido.

**PRESENTACIONES**

Unidad de 19 L
Unidad de 4 L
Unidad de 1 L

**APLICACIÓN**

ALSA*KID se debe aplicar bajo condiciones adecuadas de ventilación, humedad y temperatura. (de 10 a 36°C y humedad de 0 a 80%), se deberá de aplicar de preferencia con aspersión con aire (tipo convencional) 30-40 lbs/pulg² o con brocha, para tal efecto adicionar el reductor recomendado en la cantidad necesaria para las condiciones de aplicación.



SEGURIDAD Y MANEJO

ALSA*KID CONTIENE SOLVENTES INFLAMABLES CUYOS VAPORES SON TÓXICOS. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. LA INHALACIÓN CONTINUA Y LAS SALPICADURAS EN LOS OJOS. PRODUCE IRRITACIÓN. EVITE APLICARSE EN LUGARES CON POCA VENTILACIÓN; SIEMPRE LEJOS DEL FUEGO DIRECTO Y DE EQUIPOS ELÉCTRICOS EN OPERACIÓN (NO PROTEGIDOS) SIEMPRE CONSULTE Y SIGA LAS NORMAS DE SEGURIDAD ADECUADAS YA ESTABLECIDAS .

¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTÉNGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYA EXPOSICIÓN POR CUALQUIER VÍA O INHALACIÓN PROLONGADA O REITERADA, ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD. PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACIÓN, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA USO DOMÉSTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE EL VÓMITO, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. USE ESTA PINTURA CON VENTILACIÓN ADECUADA, Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO.