

ALSA*MOBILE

ESMALTE ACRÍLICO


alsa
PINTURAS
Clave: 37-000**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA*MOBILE es un esmalte acrílico de buena calidad, de secado rápido, buena resistencia a la intemperie, con colores firmes, cuya composición permite obtener un acabado acrílico de excelente apariencia, nivelación y brillo, además de ajustarse a necesidades de productividad y economía óptimas. Es un acabado acrílico modificado de dos componentes para reparaciones totales y de pequeñas imperfecciones.

ALSA*MOBILE combina secado rápido, curado a fondo y buen brillo. Diseñado especialmente para proveer rangos de curado bajos (16 hrs a 23°C).

**COMPONENTES**

Esmalte Acrílico 37-000 ALSA*MOBILE
Catalizador Universal 70-001
Reductor Acrílico Clima Cálido 98-000
Reductor Acrílico Clima Frío 97-000

**RELACIÓN DE MEZCLA**

Relación de mezcla 8:1:6 en volumen con Catalizador Universal y Reductor Acrílico.

Utilice una pala graduada para medidas exactas.

Mezcle:

- 8 (ocho) partes de ALSA*MOBILE
- 1 (una) parte de Catalizador Universal y
- 6 (seis) partes de Reductor Acrílico.

Viscosidad a 23°C: 15 – 18 segundos en copa Zahn # 2.

Se cuenta con un vehículo de ajuste 37-010 para completar igualados. No utilice mas del 10% en volumen para evitar bajo poder cubriente.

**TIEMPO DE VIDA ÚTIL**

6.0 horas a 23°C.

No requiere el uso adicional de acelerador de curado.

**ADITIVOS**

Eliminador de ojo de pez: ALSA*FISH EYE PREVENTER 81-000 1 ml por litro listo para aplicar.

Nivelante para acabados: ALSA*GLOW 80-350 1ml listo para aplicar.

**SUSTRATOS DE APLICACIÓN**

Acero al carbón, aluminio, galvanizado, fibra de vidrio, previamente preparados y recubiertos con el primario recomendado para la superficie a recubrir.

Para el caso específico de facias y partes plásticas, prepare previamente de acuerdo al procedimiento de reparación de partes plásticas.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

La superficie debe estar debidamente preparada, libre de polvo y grasa. En el repintado asentar la superficie y limpiar con ALSA*CLEAN 62-000. Cuando se aplique sobre acabado brillante, eliminar brillo con lija 400/800, para acabado envejecido, sellar la superficie con primario universal.

**CONFIGURACIÓN DE PISTOLA**

Convencional:

Alimentación por gravedad 1.4 mm - 1.5 mm (.055" - .059")

HVLP:

Alimentación por gravedad 1.3 mm - 1.5 mm (.055" - .063")

**PRESIÓN DE AIRE**

Presión de aire:

Pistola Convencional:	35 - 45 psi en la pistola.
Pistola HVLP:	30 psi máx.

**APLICACIÓN**

Aplicar dos a tres manos, aplicar una mano adicional para el acomodo de pigmentos metálicos si así se requiere.



TIEMPOS DE SECADO

Secado al aire:	
Oreo entre manos:	10 minutos
Secado libre de polvo	15 - 20 minutos
Secado al tacto:	60 minutos
Secado al franjeo:	3 horas
Secado al manejo:	4 horas
Al entregar:	24 horas
Para calcomanías:	24 horas

Secado forzado: No recomendado



ESFUMADO

Si elige esfumar, use Solvente Esfumador 88-000.



PROPIEDADES FÍSICAS

VOC:	0.566 kg/litro (máximo)
Rendimiento teórico:	16 m ² /litro a 1 milésima seca
Sólidos en peso:	48 – 53%
Sólidos en volumen:	35 – 38%
Espesor recomendado:	
Película seca:	2.0 – 2.5 milésimas



SEGURIDAD Y MANEJO

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ALSA LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. UTILICE UNA MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS CON CARTUCHOS ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO, APLIQUE EN UN LUGAR VENTILADO, USE GOGLES, GUANTES Y ROPA PROTECTORA AL MEZCLAR COMPONENTES, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE LOS VAPORES SE HAYAN DESVANECIDO. SIGAS LAS INSTRUCCIONES DEL USO DEL FABRICANTE DE LOS RESPIRADORES PARA SU USO ADECUADO.

NO PERMITA QUE ALGUIEN SIN PROTECCIÓN PERMANEZCA EN EL ÁREA DE APLICACIÓN. ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO PARA USARSE SOLO POR PERSONAL PROFESIONAL Y PINTORES CAPACITADOS.

ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, MANTENGASE APARTADO DE CHISPAS, TEMPERATURA ALTA Y FLAMA ABIERTA. EVITE LA INHALACIÓN DE LOS VAPORES Y EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, LAVESE LAS MANOS PERFECTAMENTE DESPUÉS DE UTILIZARLO Y ANTES DE INGERIR ALIMENTOS. CONSERVE EL ENVASE BIEN CERRADO CUANDO NO ESTE EN USO. MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.