


Clave: Línea 26-000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ALSA*CLOR es una pintura desarrollada a partir de resinas de hule clorado, que proporciona un acabado con gran adherencia al concreto completamente fraguado.


USOS

ALSA*CLOR está diseñado específicamente para el recubrimiento y protección de albercas, chapoteaderos, baños y superficies de concreto o cemento expuestas a humedad o inmersión.


PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado, o cualquier otro contaminante que impida que la pintura se adhiera correctamente.

Concreto

En superficies nuevas de concreto, será necesario se le dé un tiempo de secado o fraguado de 30 días antes para proceder a pintar. Se recomienda además, que estas superficies se laven con una solución de 3 partes de agua y 1 de ácido muriático, con la finalidad de neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente lavar con abundante agua y dejar secar.


RENDIMIENTO

4.5 a 5 m²/L a espesor de 3 mls secas (sin desperdicio)


TIEMPOS DE SECADO
Secado al aire:

Secado al tacto: 10 - 15 minutos
Para recubrir: 4 - 6 horas
Para poner en servicio: 72 horas


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOC: 0.670 kg/litro (máximo)
Rendimiento teórico: 7m²/litro a 2 milésimas secas
Sólidos en peso: 29 - 31%
Sólidos en volumen: 22 - 23%
Espesor recomendado de la película seca: 1.8 - 2.2 milésimas


COLORES

Blanco	26-100
Azul claro	26-603
Azul intenso	26-607
Verde claro	26-703


PRESENTACIONES

• Tambor 200 L • Cubeta 19 L • Cubeta 4 L


DILUCIÓN PARA APLICACIÓN
Reductor:

ALSA* Solvente par albercas 94-000
ALSA* Solvente para secado rápido 92-000

Métodos:

Brocha. Reducción: 10%
Aspersión convencional. Reducción: 10% máximo


APLICACIÓN

Aplicar a 20 - 25 cm de la superficie.

Aplicar 1 mano briseada seguida de dos manos húmedas, aplicar una mano adicional para metálicos si así se requiere.


CARACTERÍSTICAS


Gran resistencia a la inmersión



Secado rápido



Larga duración



Fácil aplicación



SEGURIDAD Y MANEJO

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO ALSA LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. UTILICE UNA MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS CON CARTUCHOS ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO, APLIQUE EN UN LUGAR VENTILADO, USE GOGLES, GUANTES Y ROPA PROTECTORA AL MEZCLAR COMPONENTES, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE LOS VAPORES SE HAYAN DESVANECIDO. SIGAS LAS INSTRUCCIONES DEL USO DEL FABRICANTE DE LOS RESPIRADORES PARA SU USO ADECUADO. NO PERMITA QUE ALGUIEN SIN PROTECCIÓN PERMANEZCA EN EL AREA DE APLICACIÓN. ESTE PRODUCTO ESTA DESTINADO PARA USARSE SOLO POR PERSONAL PROFESIONAL Y PINTORES CAPACITADOS.

ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, MANTENGASE APARTADO DE CHISPAS, TEMPERATURA ALTA Y FLAMA ABIERTA. EVITE LA INHALACION DE LOS VAPORES Y EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. NO SE INGIERA, EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO LAVESE LAS MANOS PERFECTAMENTE DESPUES DE UTILIZARLO Y ANTES DE INGERIR ALIMENTOS. CONSERVE EL ENVASE BIEN CERRADO CUANDO NO ESTE EN USO. MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD.