LÍNEA MADERAS

ALSA*BAR

BARNIZ DE SECADO RAPIDO

Clave: 33-000

¿QUÉ ES?

Es un recubrimiento a base de resina alquidal estirenado que se utiliza para proteger y embellecer la madera en una sola aplicación. El barniz ALSA BAR le imprime a la madera un acabado brillante, suavidad al tacto que hace resaltar bellamente las betas.

USOS RECOMENDADOS

Para dar un acabado brillante a todo tipo de madera. Para uso en muebles de interior, principalmente salas, recámaras y sillas de comedor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sus principales cualidades son las siguientes:

- ***Acabado en una sola aplicación***
- ***Buen brillo***
- ***Tacto suave***
- ***Secado rápido***
- ***Excelente rendimiento***

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Componente	Partes
Barniz	100
Thinner	Hasta 40

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad del Barniz	400-900 cps
% de sólidos del Barniz	49.0 - 52.0 %
Densidad	1.000 gr/ml
Rendimiento	Hasta 10 m^2/l
Secado al Tacto	10 min.
Secado total	2 hrs.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

El barniz se puede aplicar con pistola aerográfica convencional, brocha o mona. Para la aplicación a pistola se recomienda utilizar boquilla no menor a 2.0 mm y una presión de aire de 40 – 60 lb/pg2 (psi). Para mejorar el rendimiento, lo mejor es utilizar pistolas que trabajan con alto volumen de aire a baja presión (HVLP).

El barniz tinte se puede aplicar directo sobre la madera utilizando brocha o pistola. Para obtener un tono más parejo y eliminar algunos defectos de la madera, selle primero la madera con sellador de nitrocelulosa. En madera sellada se recomienda solo la aplicación a pistola para evitar las marcas del brocheado.

Para la dilución del barniz utilice solo thinner de calidad reconocida, prefiera el thinner americano. El uso de thinner de baja calidad podría resultar en defectos de apariencia como velados, hervidos, falta de curado y mal aspecto en general.

Este producto es para uso en interiores. El uso en exteriores causará amarillamientos y degradación prematura del brillo y aspecto en general.

SEGURIDAD Y MANEJO

Este producto contiene solventes orgánicos volátiles. Se debe evitar en lo posible el contacto prolongado o reiterado por cualquier vía. Se recomienda el uso de equipo de protección personal que incluya mascarilla, gafas y guantes. El lugar donde se aplique debe estar bien ventilado o con extracción suficiente.
El producto debe mantenerse bien cerrado y en lugares frescos y secos. A estas condiciones, tiene un tiempo de vida mínimo de 1 año.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO: Los datos aquí presentados son meramente informativos, resultado de las investigaciones en nuestros laboratorios. Este documento está protegido por las leyes vigentes. Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización. GRUPO ALSA* es una marca registrada.

POLÍMEROS Y PINTURAS ALSA, S.A. DE C.V. Antiguo camino a Tlajomulco No. 7 Sta. Cruz de las Flores; Tlajomulco de Zuñiga, Jal., Méx. tel. 01 (33) 3684.8487 alsa.mx