

Durabilidad · **10 años**<sup>(1)</sup>

Clave: Línea 12-000

rev. 01 29-01-2018

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

ALSA\*CRYLIC es un recubrimiento con magnífica resistencia al frote húmedo, excelente adherencia, acabado satinado y una resistencia superior a la intemperie en ambientes marinos, industriales, urbanos o campestres.

**USOS**

Ideal para interiores y exteriores.

Recomendada para la protección y decoración de superficies, tales como muros de mampostería, concreto, yeso, ladrillo, materiales pre-fabricados como panel y tablaroca, madera o papel.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

1. Para obtener los mejores resultados, la superficie debe encontrarse perfectamente limpia, libre de polvo, cal, salitre, humedad, grasa, moho o cualquier otro agente contaminante.
2. Las grietas y cuarteaduras deben ser reparadas previamente para aplicar el producto sobre una superficie uniforme.
3. En el caso de que la superficie presente pintura anterior con acabado brillante, ésta deberá ser lijada hasta eliminar el brillo antes de aplicar la nueva pintura.
4. Si la superficie es de nueva construcción o muy porosa se recomienda sellar previamente con el sellador vinílico ALSA\*SEAL.

**RENDIMIENTO**

Rendimiento: 8.5 - 10m<sup>2</sup> / L según la superficie

No. de manos: 1 a 2 máximo.

**TIEMPOS DE SECADO**

Tipo de curado: Al aire.

Secado al tacto (25°C): 25 minutos.

Secado duro (25°C): 45 - 60 minutos.

Tiempo para recubrir : 60 minutos.

**DILUCIÓN PARA APLICACIÓN**

Diluir al 10% con agua limpia para aplicación con rodillo. Del 15 al 20% para aplicación con brocha o cepillo. Del 45 al 50% si se aplica por aspersión.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

VOC:	6 g/l
Viscosidad:	90 - 115 KU
Densidad:	1.26 kg/L
Sólidos en peso:	47.00%
Sólidos en volumen:	33.00%
Lavabilidad:	> 20,000 ciclos (ASTM)
Finura:	4H
Acabado:	Satinado
Espesor de película húmeda:	N/A
Espesor de película seca:	2.0 - 3.0 mls según la superficie
Adherencia:	Excelente
Resistencia a la temperatura en ambiente seco:	50° - 60°C máximo

**COLORES**

23 colores de línea<sup>(2)</sup>.

Más de 940 en el punto de venta con el Sistema DekoraColor<sup>(3)</sup>.

Colores especiales sobre pedido (consulte el mínimo de compra).

**PRESENTACIONES**

Tambor 200 L<sup>(4)</sup> • Cubeta 19 L • Cubeta 4L

**ADVERTENCIAS**

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. El uso de este producto por niños debe ser supervisada por adultos. No se deje al alcance de los niños. Conserve el envase cerrado cuando no esté en uso.

- Colores firmes**
- Máximo rendimiento**
- Acabado satinado**
- Buena lavabilidad**
- Gran resistencia y durabilidad**
- Ideal para exteriores**

<sup>(1)</sup> Varía según condiciones de aplicación y exposición. <sup>(2)</sup> Consulte el catálogo de colores. <sup>(3)</sup> Consulte con su Distribuidor Autorizado ALSA. <sup>(4)</sup> Presentación sobre pedido.